

# ООО "БЕЛХИМПЛАСТМЕТАЛЛ"

г.Минск, ул.Долгиновский тракт 39, e-mail: [info@belhimplast.by](mailto:info@belhimplast.by),

тел. (017) 395-72-06, моб. +375 (044) 788-10-25

[www.belhimplast.by](http://www.belhimplast.by)

Тип изделия	* Установочная высота (высота старта)	Габаритные монтажные размеры	Цена с НДС, руб.
<b>Горка односкатная 680</b> 	<b>680 мм</b>	Длина ската: 2200мм Длина: 1900мм Ширина: 550мм Высота: 860мм	<b>Уточняйте</b>
	<b>1220 мм</b>	Длина ската: 2630 мм Длина: 2224 мм Ширина: 606 мм Высота: 1404 мм	<b>Уточняйте</b>
	<b>1520 мм</b>	Длина ската: 3094мм Длина: 2582мм Ширина: 606мм Высота: 1705мм	<b>Уточняйте</b>
<b>Горка двускатная</b> 	<b>1555 мм</b>	Длина ската: 2900мм Высота: 1755мм Ширина: 1160мм Длина: 2300мм	<b>Уточняйте</b>
<b>Горка трубная</b>			
<b>Арка трубная 760</b> 		Длина: 1095мм; Ширина: 160мм; Высота: 1160мм; Диаметр: 795 (770)мм	<b>Нет в наличии</b>
<b>Труба прямая 760</b> 		Длина: 1400мм; Диаметр: 780 (760)мм	<b>Нет в наличии</b>
<b>Труба поворот 760</b> 		Длина: 1100мм; Ширина: 1105мм; Диаметр(высота): 780 (765)мм	<b>Нет в наличии</b>
<b>Труба свисток 760</b> 		Длина: 1340мм; Ширина: 810мм; Высота: 810мм, Диаметр: 810(765)мм	<b>Нет в наличии</b>
		Высота: 250мм; Ширина: 60мм; Длина: 1000мм Элемент песочницы комплектуется трубкой соединительной Ø50мм длиной 420мм. Элементы песочницы с помощью трубок соединяются в замкнутые контуры. Свободные участки труб монтируются в грунт. После сборки, для надежной фиксации, рекомендуется закрепить трубку саморезами и надежно зафиксировать в грунте.	<b>Уточняйте</b>

\* Установочная высота или высота старта – высота от уровня земли до уровня посадочной площадки (уровень дна желоба спуска горки).

**Цвет:** Синий, желтый, зеленый, красный, серый.

**Материал:** Изготовлены из высокопрочного экологически чистого полиэтилена, стойкого к воздействию агрессивных сред и перепадам температур. Изготовление изделий методом ротационного формования обеспечивает отсутствие поверхностных швов, а также дает возможность получать изделия с заданной толщиной стенки корпуса.

Изготавливаем изделия по чертежам заказчика