



# ООО "БЕЛХИМПЛАСТМЕТАЛЛ"

г.Минск, ул.Долгиновский тракт 39, e-mail: [info@belhimplast.by](mailto:info@belhimplast.by),

тел. (017) 395-72-06, моб. +375 (044) 788-10-25

[www.belhimplast.by](http://www.belhimplast.by)

| Тип изделия  | * Установочная высота (высота старта)  | Габаритные монтажные размеры  | Цена с НДС, руб. |
|--|--|---|------------------|
| <b>Горка односкатная 680</b><br> | <b>680 мм</b>  | Длина ската: 2200мм<br>Длина: 1900мм<br>Ширина: 550мм<br>Высота: 860мм      | <b>Уточняйте</b> |
|  | <b>1220 мм</b>   | Длина ската: 2630 мм<br>Длина: 2224 мм<br>Ширина: 606 мм<br>Высота: 1404 мм | <b>Уточняйте</b> |
|  | <b>1520 мм</b>   | Длина ската: 3094мм<br>Длина: 2582мм<br>Ширина: 606мм<br>Высота: 1705мм     | <b>Уточняйте</b> |
| <b>Горка двускатная</b><br>     | <b>1555 мм</b>   | Длина ската: 2900мм<br>Высота: 1755мм<br>Ширина: 1160мм<br>Длина: 2300мм    | <b>Уточняйте</b> |
|                                | Высота: 250мм; Ширина: 60мм; Длина: 1000мм<br>Элемент песочницы комплектуется трубкой соединительной Ø 50мм длиной 420мм.<br>Элементы песочницы с помощью трубок соединяются в замкнутые контуры. Свободные участки труб монтируются в грунт. После сборки, для надежной фиксации, рекомендуется закрепить трубку саморезами и надежно зафиксировать в грунте. | <b>Уточняйте</b>  |                  |

\* Установочная высота или высота старта – высота от уровня земли до уровня посадочной площадки (уровень дна желоба спуска горки).

**Цвет:** Синий, желтый, зеленый, красный, серый.

**Материал:** Изготовлены из высокопрочного экологически чистого полиэтилена, стойкого к воздействию агрессивных сред и перепадам температур. Изготовление изделий методом ротационного формования обеспечивает отсутствие поверхностных швов, а также дает возможность получать изделия с заданной толщиной стенки корпуса.

Изготавливаем изделия по чертежам заказчика.